

SCTRM CAPTEURS DE SÉCURITÉ M18 GAMME ASTEEL SENSOR*

Ensemble Émetteur + Récepteur M18 à sorties M12, 5 pôles permettant un niveau de sécurité de PLc lorsqu'ils sont associés au module SAHE ou SAHI.



Caractéristique technique (type) +20°C, 24 VDC

Niveau de sécurité

Typ 2 selon la norme IEC/TS 61496-2
SILCL 1 selon la norme IEC 61508 - IEC 62061
PL c - Cat. 2 selon la norme ISO 13849-1
 uniquement en liaison avec les modules SAHE, SAHI ou MODSI

Classe de protection

IP 67

* Produits disponibles en France uniquement

SCTRM Capteurs de sécurité M18 Gamme ASTEEL Sensor *

		Portée de détection	Désignation produit
	Longueur maxi. du câble de raccordement entre les cellules et le module: 50m	8 m	SCTRM18
		20 m	SCTRM18L

SAH MODULES DE CONTRÔLE GAMME ASTEEL SENSOR*

Module de sécurité permettant un niveau de sécurité de PLc lorsqu'ils sont associés au jeu de cellules SCTRM18 ou SCTRM18L.



Caractéristique technique (type) +20°C, 24 VDC

Niveau de sécurité

Typ 2 selon la norme IEC/TS 61496-2
SILCL 1 selon la norme IEC 61508 - IEC 62061
PL c - Cat. 2 selon la norme ISO 13849-1

Temps de réponse

Manuel ou automatique

Types de sorties

2 sorties relais NO - 2A 250 V AC

Sortie état

1 sortie PNP - 100mA - 24V DC

Réarmement

Manuel ou automatique

Contrôle EDM

Oui

Raccordement

Bornier à vis

Fonction autotest

Cycle de 20s

Contrôle état

Par leds de visualisation

* Produits disponibles en France uniquement

SAH Modules de contrôle Gamme ASTEEL Sensor *

		Désignation produit
	Sans fonction muting	SAHE
	Avec fonction muting	SAHI